

Tierrafino contact fine

Popis	Tierrafino contact fine je jemně zrnitý základ/mechanický základ pro jílové nátěry a štuky na hladké a vysoce absorpční podklady.
Barvy	contact fine je za sucha i za mokra bílý.
Vlastnosti	contact fine je po uschnutí bez zápachu. Nepoužívejte na místech, která jsou vystavena přímému kontaktu s vodou. contact fine je otevřený vlhkosti a přispívá k vlhkosti regulačního systému.
Podklady	Suché, bez prachu a mastnoty. Velmi hladké povrchy zdrsňte smirkovým papírem. Vysoce absorpční povrchy před aplikací contact fine , ošetřete Tierrafino fix .
Podmínky	Teplota vzduchu a podkladu musí být minimálně + 5°C.
Míchání	Tierrafino contact fine je připravený k použití.
Použití	contact fine nanášíme válečkem nebo štětkou. Aby jste zjemnili texturu, v krátkém čase po aplikaci proces opakujte (naneste válečkem nebo štětkem) . Použijte na podklad kvalitní lepicí pásku a vysušte contact fine .
Spotřeba	Asi 0,1 l/m ² na aplikaci na hladké podklady. Spotřeba je vyšší při použití na hrubé podklady.
Doba sušení	Za normálních podmínek (teplota vzduchu +20°C a vlhkost vzduchu 60%), contact fine schne mezi 4 – 12 hodinami. Vytvrdne za 2 dny.
Ředidlo	Voda. Ředte max. 5%.
Zpracovatelnost	Jednou otevřený, Tierrafino contact fine se musí spotřebovat do 1 roku.
Bezpečnostní opatření	Vyhňte se přímému kontaktu s očima a sliznicí. Při rizikové práci (stropy) noste ochranné brýle.
Skladování	Suchá, chladná místa, ale nesmí zmznout.
Balení	5 l kbelíky.

Veškeré popisy produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z tohoto popisu.

Tierrafino contact fine

Je základ pro:

Tierrafino **i**paint

Tierrafino **L**ustro

Tierrafino **T**paint